



STRAALMIDDEL

PRO-GLAS

Het gebruik van een zeef is aangeraden bij het vullen van de straalketel

PRO-GLAS

Pro-Glas is een straalmiddel afkomstig van gerecycleerd glas dat bij een gecontroleerd productieproces zorgvuldig gemalen wordt tot een zuiver straalmiddel.

CHEMISCHE SAMENSTELLING

SiO₂: 72,2 %
Fe₂O₃: 4,1 %
Al₂O₃: 1,5 %
MgO: 1,36 %
Andere: < 0,5 % Oxides (sporen)

SOORTELIJK GEWICHT AARD VORM KLEUR HARDHEID

2,5 kg/dm³
Inert
Scherp-kantig / Hoekig
Groen
6,5 Mohs

KORRELGROOTTE

0,15 - 0,40 mm - 0,15 - 0,70 mm
andere korrelmaten op aanvraag verkrijgbaar.

VERPAKKING

25 kg plastic zak op 1000 kg verloren europallet

TOEPASSING

Pro-Glas wordt gebruikt bij het reinigen van gevels, baksteen, hout, natuursteen, verwijderen van kalkverf, het verwijderen van graffiti. Zowel droog als nat te gebruiken. Pro-Glas is bijzonder geschikt en doeltreffend straalmiddel.

VEILIGHEID

Ademhalingsbescherming en oogbescherming moeten worden gedragen samen met beschermende kleding tijdens verwerking.

AFVALVERWERKING

Pro-Glas kan als inert materiaal naar een goedgekeurde stortplaats voor afvalverwerking of een stortplaats worden gebracht. Neem alle plaatselijke en nationale milieuregels in acht.

FUNDAMENTELE OPMERKINGEN

Elke tussentijdse opslag valt buiten onze verantwoordelijkheid. Alle gegevens zijn indicatie-waarden vanwege de natuurlijke variaties eigen aan de productie gerelateerde toleranties. Ze dienen als illustraties en kunnen niet worden gezien als gegarandeerde kenmerken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan en ervoor te zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel en vervolgens voor het oordeelkundig gebruik.

